

Прибор измерения влажности/температуры

testo 625 - Компактный термогигрометр
для стабильной долгосрочной работы

Отображение температуры / относительной влажности /
температуры смоченного термометра / точки росы

Отображение макс./мин. значений

Функция Hold для фиксирования текущих показаний на
дисплее

Подсветка дисплея

Функция автоматического отключения

Чехол TopSafe для защиты прибора от грязи и
повреждений




%ОВ



°C

testo 625 – компактный прибор с наконечником зонда
влажности для измерения влажности и температуры
воздуха. На большом двухстрочном дисплее
отображаются значения влажности, температуры,
температуры смоченного термометра и точки росы.

Для измерений в труднодоступных местах, наконечник
зонда влажности можно легко отсоединить и прикрепить

к рукоятке через кабель зонда (принадлежность).

testo 625 идеально подходит для

- локализации мест, подверженных риску образования
плесени, вызванной конденсатом
- мониторинга производственных процессов, а также
условий хранения и транспортировки
- оценки теплового комфорта на основе параметров
температуры воздуха и относительной влажности

Термогигрометр

testo 625

прибор для измерения влажности/температуры, в комплекте с подключаемым наконечником зонда влажности, батареей и заводским протоколом калибровки

№ заказа 0563 6251



Технические данные

Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Температура хранения	-40 ... +85 °C
Тип батареи	9 В, тип "Крона", 6F22
Ресурс батареи	70 ч.
Вес	195 г
Размеры	182 x 64 x 40 мм
Материал корпуса	ABS
Гарантия	2 года

Тип зонда

	Сенсор влажности Testo, емкостный	NTC
Диапазон измерения	0 ... +100 %ОВ	-10 ... +60 °C
Погрешность ±1 цифра	±2.5 %ОВ (+5 ... +95 %ОВ)	±0.5 °C
Разрешение	0.1 %ОВ	0.1 °C



Наконечник зонда влажности, прикрепленный к рукоятке через кабель зонда



testo 625 с подсоединенным наконечником зонда влажности

* Цены, условия и сроки поставки уточняйте по телефонам +375 (17) 254-38-16, 254-38-17 или по эл.почте ept@beltesto.by



Принадлежности

Принадлежности для измерительного прибора	№ заказа	
Зарядное устройство для 9В аккумулятора, для внешней зарядки аккумулятора	0554 0025	
Чехол из синтет. материала для измер. прибора и зондов	0516 0210	
Чехол TopSafe, для защиты от грязи и ударов	0516 0221	
Комплект управления и настройки влажности 11.3 %ОВ / 75.3 %ОВ, включая адаптер для зондов влажности	0554 0660	
Рукоятка для подключения наконечника зонда влажности для подсоединения к testo 625, вкл. кабель зонда (длина 120 см)	0430 9725	

* Цены, условия и сроки поставки уточняйте по телефонам +375 (17) 254-38-16, 254-38-17 или по эл.почте ept@beltesto.by

**СП "Природоохранные и
энергосберегающие технологии" ООО**

220017, Минск,
ул. Матусевича, д.69, помещение 2Н

Телефон/факс: +375 (17) 254-38-16
+375 (17) 254-38-17
Velcom: +375 (44) 790-96-66

E-mail: ept@beltesto.by

www.beltesto.by