

We measure it.



Прибор для измерения концентраций CO/CO₂ в окружающей среде

testo 315-3 – параллельное измерение концентраций CO и CO₂ в соответствии с требованиями европейского стандарта

Параллельное измерение концентраций CO-/CO₂

Протестирован и одобрен TÜV в соответствии со стандартом EN 50543

Удобство и простота управления

Возможность передачи данных измерений на анализатор дымовых газов testo 330 (V2010)

Печать данных непосредственно на объекте



°C

%O₂

ppm
CO₂

ppm
CO



Точность во всём – от сенсора до корпуса

Созданный по последним разработкам, прибор testo 315-3 оснащен высокоточным электрохимическим сенсором CO и устойчивым к нагрузкам инфракрасным сенсором CO₂. Благодаря прочной конструкции, а также опциональному чехлу TopSafe, прибор надежно защищен от внешнего воздействия. В процессе проведения измерений прибор оповестит Вас о превышении заданных предельных значений посредством оптического и звукового сигналов.

Благодаря возможности беспроводной передачи данных через интерфейсы IrDA или Bluetooth (опция) Вы можете передать полученные данные в анализатор дымовых газов testo 330 или вывести их на печать. Ваших заказчиков приятно удивит возможность документирования результатов измерений непосредственно на объекте. Функция автоматического отключения прибора и литиево-полимерный перезаряжаемый аккумулятор обеспечивают продолжительное время работы и позволяют избежать лишних расходов энергии.

Технические данные

testo 315-3 без Bluetooth

testo 315-3 для измерения CO/CO₂ в окружающей среде, без Bluetooth, вкл. блок питания с USB-выходом и кабель

Номер заказа **0632 3153**

Цена*



testo 315-3 с Bluetooth

testo 315-3 для измерения CO/CO₂ в окружающей среде, с Bluetooth, вкл. блок питания с USB-выходом и кабель

Номер заказа **0632 3154**

Цена*

Общие технические данные

Темпер. хранения	-20...+60 °C / -4...+140 °F	
Раб. температура	0...+40 °C / +32...+104 °F	
Раб. влажность	0...95 %ОВ	
Класс защиты	IP40 в соотв. с EN 60529	
Питание	литиево-полимерный аккумулятор	
Ресурс батареи	10 ч (при +20 °C/+68 °F) / Возможность работы от сети	
Зарядка аккумулятора	в приборе через блок питания	
Интерфейс	IrDA-интерфейс / опционально: Bluetooth	
Допуск	Соответствует EN 50543	
Директива ЕС	2004/108/ЕС	
Размеры	190 x 65 x 40 мм	
Вес	200 г	
Гарантия	Прибор:	24 месяца
	Аккумулятор:	12 месяцев
	Сенсор CO:	12 месяцев
	Сенсор CO ₂ :	12 месяцев

Тип сенсора	Диапазон измерения	Погрешность ±1 цифра	Разрешение
Сенсор CO	0...100 ppm	±4 ppm (0...20 ppm) ±6 ppm (>20...100 ppm)	0.5 ppm
Сенсор CO ₂	0...10.000 ppm	±(300 ppm + 2% от изм.знач) (0...5.000 ppm) ±(420 ppm + 1.5% от изм.знач) (свыше 5.000...10.000 ppm)	10 ppm
Модуль температуры / влажности	+5...+95 %ОВ	±2.5 %ОВ (5...95 %ОВ)	0.1 %ОВ
	-10...+60 °C	±0.5 °C (±1 цифра)	0.1 °C

*Цены, условия и сроки поставки уточняйте по телефонам +375 (17) 310 17 61; A1: +375 (44) 790-96-66 или по эл.почте ept@beltesto.by

Принадлежности

Принадлежности	№ заказа	Цена*
Принадлежности		
Модуль температуры/влажности Ø 25 мм, подключается к прибору	0636 9725	
Блок питания с USB кабелем	0554 1105	
Принадлежности для транспортировки		
Чехол Topsafe для testo 315-3	0516 0223	
Транспортировочный кейс	0516 0191	
Принтеры и принадлежности		
Быстродействующий IRDA-принтер Testo с ИК-интерфейсом; 1 рулон термобумаги; 4 батарейки типа AA	0554 0549	
BLUETOOTH принтер с беспроводным интерфейсом BLUETOOTH; вкл. 1 рулон термобумаги, аккумулятор и блок питания	0554 0553	
Запасная термобумага для принтера, устойчивые чернила	0554 0568	
Дополнительные принадлежности		
Набор для калибровки и настройки сенсоров влажности (11.3 %ОВ и 75.3 %ОВ)	0554 0660	
Поверка прибора		
Услуги по организации поверки по каналу CO (подготовка, поверка прибора на газовом стенде). Срок исполнения 3 недели.		
Услуги по организации срочной первичной поверки по каналу CO (подготовка, поверка прибора на газовом стенде). Срок исполнения 1 неделя.		
Услуги по организации поверки по каналу CO ₂ (подготовка, поверка прибора на газовом стенде). Срок исполнения 3 недели.		
Услуги по организации срочной первичной поверки по каналу CO ₂ (подготовка, поверка прибора на газовом стенде). Срок исполнения 1 неделя.		



Чехол Topsafe
для testo 315-3



Модуль температуры /
влажности Ø 25 мм,
подключается к прибору



Кейс для транспортировки (не
вкл. содержимое на
изображении)



Быстродействующий IRDA-
принтер Testo с ИК-
интерфейсом

*Цены, условия и сроки поставки уточняйте по телефонам +375 (17) 310 17 61; А1: +375 (44) 790-96-66 или по эл.почте ept@beltesto.by

Отказ от ответственности

Характеристики средств измерения (диапазоны измерений, точность и другие), приведенные в настоящем проспекте, указаны справочно. Эти данные могут отличаться от характеристик, содержащихся в Описании типа СИ, внесенного в Госреестр РБ. ООО «ПРИРОДООХРАННЫЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» не несёт ответственности за возможные расхождения между указанными характеристиками и сведениями, приведенными в Описании типа.



Подлежит изменению без уведомления.

**ООО "ПРИРОДООХРАННЫЕ И
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ"**

**220055, г. Минск, ул. Игнатовского 4,
офис 121**

**Телефон/факс: +375 (17) 310 17 61
А1: +375 (44) 790-96-66**

e-mail: ept@beltesto.by

www.beltesto.by