

We measure it.



# Прибор для измерения влажности и температуры

testo 610 – Карманный термогигрометр

---

Измерение влажности и температуры воздуха

---

Расчет температуры точки росы и температуры смоченного термометра

---

Долговечный сенсор влажности Testo

---

Функция Hold и отображение макс./мин. значений

---

Подсветка дисплея

---



%ОВ

°C

testo 610 одновременно измеряет относительную влажность и температуру воздуха. Таким образом, прибор идеально подходит для быстрых проверок условий окружающей среды, например в офисах, производственных помещениях и на складах.

Запатентованный сенсор влажности Testo обеспечивает надежность результатов измерений.

Погрешность  $\pm 2.5$  %ОВ подтверждена протоколом калибровки, который входит в комплект поставки.

Кроме того, в термогигрометре testo 610 доступен расчет температуры точки росы и температуры смоченного термометра. Также удобство пользователю обеспечивает функция Hold и отображение макс./мин. значений. Защитная крышка, ремень для переноски на запястье и чехол с креплением на ремень обеспечивают максимальную надежность хранения и транспортировки термогигрометра. testo 610 – компактный и удобный в использовании прибор, который станет Вашим незаменимым помощником в работе.

## Технические данные

### testo 610

testo 610, карманный термогигрометр, вкл. защитную крышку, батарейки и заводской протокол калибровки

№ заказа 0560 0610



### Технические данные

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Частота измерений    | 1 с                                       |
| Вес                  | 90 г (с батарейками и защитной крышкой)   |
| Рабочая температура  | -10 ... +50 °C                            |
| Температура хранения | -40 ... +70 °C                            |
| Тип батареи          | 2 микро батарейки AAA                     |
| Ресурс батареи       | 200 ч. (средний режим изм. без подсветки) |
| Размеры              | 119 x 46 x 25 мм (с защитной крышкой)     |
| Класс защиты         | IP20                                      |

\* Цены, условия и сроки поставки уточняйте по телефонам +375 (17) 310 17 61; А1: +375 (44) 790-96-66 или по эл.почте [ept@beltesto.by](mailto:ept@beltesto.by)

### Тип зонда

|                         | NTC            | Сенсор влажности Testo, емкостный |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Диапазон измерения      | -10 ... +50 °C | 0 ... 100 %ОВ                     |
| Погрешность<br>±1 цифра | ±0.5 °C        | ±2.5 %ОВ (5 ... 95 %ОВ)           |
| Разрешение              | 0.1 °C         | 0.1 %ОВ                           |

\*Цены, условия и сроки поставки уточняйте по телефонам +375 (17) 310 17 61; А1: +375 (44) 790-96-66 или по эл.почте [ept@beltesto.by](mailto:ept@beltesto.by)

### Отказ от ответственности

Характеристики средств измерения (диапазоны измерений, точность и другие), приведенные в настоящем проспекте, указаны справочно. Эти данные могут отличаться от характеристик, содержащихся в Описании типа СИ, внесенного в Госреестр РБ. ООО «ПРИРОДООХРАННЫЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» не несёт ответственности за возможные расхождения между указанными характеристиками и другими сведениями, приведенными в Описании типа.

ООО "ПРИРОДООХРАННЫЕ И  
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ"

220055, г. Минск, ул. Игнатовского 4,  
офис 121

Телефон/факс: +375 (17) 310 17 61  
А1: +375 (44) 790-96-66

E-mail: [ept@beltesto.by](mailto:ept@beltesto.by)

[www.beltesto.by](http://www.beltesto.by)