

# Инфракрасный термометр

testo 805 – Инфракрасный  
термометр карманного формата

---

Бесконтактное измерение поверхностной температуры, идеально подходит для применения в пищевом секторе

---

Оптика 1:1 для быстрых измерений на коротком расстоянии

---

Практичный и компактный: легко помещается в карман

---

Отображение мин./макс. значений и функция Hold

---

Режим сканирования для долгосрочных измерений

---

Водонепроницаемый и прочный защитный чехол TopSafe, можно мыть в посудомоечной машине, класс защиты IP65

---



Изображение 1:1

Компактный инфракрасный термометр, 80 мм в длину, уместается в любом кармане - всегда под рукой. Прибор предназначен для измерений температуры поступающих товаров, для проверки температурного режима в холодильных витринах супермаркетов. Идеально подходит для экспресс-измерений на предприятиях пищевой промышленности и в домашнем хозяйстве.

Testo 805 в комплекте с защитным чехлом TopSafe (опция) защищен от грязи и повреждений, соответствует классу защиты IP 65. В приборе предусмотрен режим сканирования для долгосрочных измерений, а также возможность фиксации измеренного значения на дисплее (функция Hold). Минимальное и максимальное значения температуры отображаются на дисплее.

## Технические данные / Принадлежности

### testo 805

testo 805, практичный и компактный инфракрасный термометр, в комплекте с батареей

Номер заказа **0560 8051**



#### Тип сенсора

#### Встроенный ИК сенсор

Диапазон измерения	-25...+250 °C
Погрешность ±1 цифра	±3 °C (-25...-21 °C) ±2 °C (-20...-2.1 °C) ±1 °C (-2...+40 °C) ±1.5 °C (+40.1...+150 °C) ±2% от изм. знач. (+150.1...+250 °C)
Разрешение	0.1 °C (-9.9...+199.9 °C) 1 °C (ост. диапазон)

#### Общие технические данные

Оптика	1:1
Рабочая температура	0...+50 °C
Температура хранения	-20...+65 °C
Материал корпуса	ABS
Тип батареи	1 x литиевая: CR 2032
Ресурс батареи	40 ч (стандартно)
Время реакции	< 1.0 с
Коэф. излучения	0.95 (регулируемый 0.95 или 1.00)
Размеры	80 x 31 x 19 мм
Вес	28 г

#### Комплект

#### № заказа

#### Комплект для быстрых измерений

Инфракрасный минитермометр testo 805, чехол TopSafe и батарейка	<b>0563 8051</b>	
---	------------------	--

#### Отказ от ответственности

Характеристики средств измерения (диапазоны измерений, точность и другие), приведенные в настоящем проспекте, указаны справочно. Эти данные могут отличаться от характеристик, содержащихся в Описании типа СИ, внесенного в Госреестр РБ. ООО «ПРИРОДООХРАННЫЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» не несёт ответственности за возможные расхождения между указанными характеристиками и другими сведениями, приведенными в Описании типа.

ООО "ПРИРОДООХРАННЫЕ И  
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ"

220055 г. Минск, ул. Игнатовского 4,  
офис 121

Телефон/факс: +375 (17) 310 17 61  
А1: +375 (44) 790-96-66

E-mail: [ept@beltesto.by](mailto:ept@beltesto.by)

[www.beltesto.by](http://www.beltesto.by)