

Проникающий/поверхностный прибор для измерения температуры

testo 905 – термометр стик-класса

Удобство считывания результатов измерений благодаря
поворотному дисплею

Широкий диапазон измерений

Измерение в диапазоне высоких температур,
краткосрочно до +500 °C

Высокое быстродействие

Легкость в использовании

Большой дисплей

Функция автоматического выключения (Auto-off)



testo 905-T1 – быстродействующий проникающий термометр с широким измерительным диапазоном от -50 до +350 °C, краткосрочно до +500 °C (1-2 минуты). Прибор имеет профессиональный промышленный сенсор (термопара Тип K). Кроме того, термометр обладает высокой точностью измерений, в частности в верхней части измерительного диапазона.

testo 905-T2 – поверхностный термометр с широким измерительным диапазоном от -50 до +350 °C,

краткосрочно до +500 °C (1-2 минуты). Подпружиненный широкий наконечник с термопарой обеспечивает высокое быстродействие и низкую погрешность измерений благодаря хорошему соприкосновению с неровной поверхностью объекта измерений.

Оба прибора имеют поворотный дисплей, что позволяет с легкостью считывать данные измерений из любого положения.

Технические данные / Принадлежности

testo 905-T1

testo 905-T1, проникающий термометр стик-класса, широкий диапазон измерений до +350 °C, низкая погрешность; вкл. многофункциональный зажим и батарейку



testo 905-T2

testo 905-T2, поверхностный термометр стик-класса с подпружиненным крестообразным зондом, высокое быстродействие, низкая погрешность измерений; вкл. многофункциональный зажим и батарейку



Технические данные

	testo 905-T1	testo 905-T2
Диапазон измерений	-50 ... +350 °C (краткосрочно до +500 °C)	-50 ... +350 °C (краткосрочно до +500 °C)
Погрешность ±1 цифра	±1 °C (-50 ... +99.9 °C) ±1% от изм. зн. (ост. диапазон)	±(1 °C ±1% от изм. зн.)
Разрешение	0.1 °C	0.1 °C
Рабочая температура	0 ... +40 °C	0 ... +40 °C
Температура хранения	-20 ... +70 °C	-20 ... +70 °C
Тип батареи	3 микро батарейки AAA	3 микро батарейки AAA
Ресурс батареи	1000 ч.	1000 ч.
Время отклика	10 с	5 с
Тип отклика	t_{99} (в воде)	t_{99}
Дисплей	LCD, 1-строчный	LCD, 1-строчный
Вес	80 г	80 г
Гарантия	2 года	2 года

Отказ от ответственности

Характеристики средств измерения (диапазоны измерений, точность и другие), приведенные в настоящем проспекте, указаны справочно. Эти данные могут отличаться от характеристик, содержащихся в Описании типа СИ, внесенного в Госреестр РБ. ООО «ПРИРОДООХРАННЫЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» не несет ответственности за возможные расхождения между указанными характеристиками и другими сведениями, приведенными в Описании типа.

ООО "ПРИРОДООХРАННЫЕ И
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ"

220055 г. Минск, ул. Игнатовского 4,
офис 121

Телефон/факс: +375 (17) 310 17 61
A1: +375 (44) 790-96-66

E-mail: ept@beltesto.by

www.beltesto.by