testo Be sure.

Техническая спецификация
testo 514

Новинка

testo 514

Детектор утечки хладагента

с гибким зондом

A3 COMPATIBLE

A2L COMPATIBLE



ppm

- Высокая чувствительность

Чувствительность 3 г/год позволяет обнаруживать даже самые мелкие утечки.

- Быстрый

Обнаружение утечек благодаря времени отклика < 2 сек.

- Один за всех

Обнаруживает все распространенные хладагенты

- Удобный

Обнаружение утечек с помощью гибкого и прочного зонда.

- Простой и надежный

Выбираемые режимы отображения (цифровой и диаграмма) для наглядного обнаружения утечек.

- Обнуление

Автоматический режим обнуления для быстрой и точной локализации. Возможность ручного обнуления для индивидуальной настройки.

Прибор testo 514 — это простой в использовании и надежный детектор утечек хладагента, предназначенный для обнаружения типичных хладагентов и протестированный в соответствии со стандартом DIN EN 14624 для систем кондиционирования воздуха. Обладая высокой чувствительностью 3 г/год, он обнаруживает даже самые незначительные утечки и соответствует требованиям Регламента ЕС по фторсодержащим газам.

Устройство готово к использованию сразу после включения, без необходимости выбора характеристик хладагента. Благодаря сменному датчику хладагента время простоя практически исключено.

Возможны изменения. XXXX 0944/dk/fb/06.2026 – © Testo

Be sure. testo

Технические данные

testo 514

Обнаружение: объёмная доля	ppm
Разрешение	1 ppm
Чувствительность	3 г/год – Высокий уровень 14 г/год – Низкий
Время отклика	< 2 сек
Хладагенты	ГХФУ, ГФУ, ГФО, HCFO, HC (R290), и смеси
Срок службы сенсора	2 года при обычном использовании

Общие технические данные

Рабочая температура	- 10 ... +50 °C
Рабочая влажность	10 ... 80 % ОВ
Температура хранения	- 20 ... +60 °C
Тип батареи	3x щелочных AA
Время работы от батареи	10 ч
Размеры	135 x 60 x 28 мм (Д x Ш x В)
Длина зонда с датчиком	330 мм
Масса	296 г



Возможны изменения. XXXX 0944/dk/fb/06.2026 – © Testo

Модели и принадлежности

Модели устройств

testo 514 – Холодильное оборудование

Детектор утечки хладагента с гибким зондом



- Датчик охлаждения
- Сумка
- Батареи
- Защитный колпачок

Номер заказа 0563 0514

Принадлежности

Сенсор утечки газа



Номер заказа 0554 4515

ООО "ПРИРОДООХРАННЫЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ"

220055, г. Минск, ул. Игнатовского 4, офис 121

Телефон/факс: +375 (17) 310 17 61

e-mail: ept@beltesto.by

Возможны изменения. XXXX 0944/dk/fb/06.2026 – © Testo