

Измерение освещенности

testo 540 – Карманный люксметр

Датчик адаптирован к спектральной чувствительности глаза.

Функция удержания и максимальные/минимальные значения

Подсветка дисплея



Люкс

Датчик в приборе testo 540 адаптирован к спектральной чувствительности глаза. Это делает testo 540 идеально подходящим для измерения интенсивности света на рабочих местах.

Функция удержания позволяет удобно считывать значения измерений. Максимальное и минимальное значения отображаются нажатием кнопки. Защитный колпачок, ремешок на запястье и держатель для ремня обеспечивают сохранность прибора. testo 540 очень удобен, компактен и прост в использовании.

Технические характеристики / Аксессуары

testo 540

Люксметр testo 540 в комплекте с защитным колпачком, батарейками и протоколом калибровки.

Номер изд.: 0560 0540



Тип датчика	Кремниевый фотодиод
Диапазон измерений	от 0 до 99999 люкс
Точность ±1 цифра	±3 люкс или ±3 % от мВ (по сравнению с эталонным прибором при освещении под углом 90°)
Разрешение	1 люкс (от 0 до 19999 люкс) 10 люкс (оставшийся диапазон)

Общие технические данные

Частота измерений	0,5 с
Температура хранения	от -40 до +70 °С
Класс защиты	IP40
Рабочая температура	от 0 до +50 °С
Тип батареи	2 микробатарейки AAA
Время работы от батареи	200 ч (в среднем, без подсветки дисплея)
Размеры	133 x 46 x 25 мм
Масса	95 г (включая батарейки и защитный колпачок)

Принадлежности для измерительного прибора

Номер изд.

Сертификат калибровки ISO
Точки калибровки: 0; 500; 1000; 2000; 4000 люкс

0520 0010

**ООО "ПРИРОДООХРАННЫЕ И
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ"**

220055, г. Минск,
ул. Игнатовского 4, офис 121

Телефон/факс:
+375 (17) 310 17 61

A1: +375 (44) 790-96-66

E-mail: ept@beltesto.by

www.beltesto.by